

Incubator OPAQ

Cyfrowy inkubator nieprzezroczysty



Cyfrowy inkubator nieprzezroczysty, sterowany mikroprocesorem.



- Inkubator metalowy z przednimi drzwiami z metakrylanu
- Temperatura kontrolowana mikroprocesorem, z algorytmem logiki rozmytej „ARA V2” do precyzyjnej kontroli temperatury, do stosowania z czujnikiem wewnętrznym lub zewnętrznym, bez przekraczania temperatury zadanej.
- Opakowanie: Tribbox 61x61x74
- Cyfrowy, podświetlany wyświetlacz LCD ze wskazaniem wybranej i rzeczywistej wartości temperatury oraz timera (z alarmem dźwiękowym).
- Sterowanie za pomocą przycisków membranowych.
- Z wymuszonym obiegiem powietrza.
- System zabezpieczający przed przegrzaniem.
- Opcjonalnie: zewnętrzny czujnik temp. do kontroli temperatury próbki w jej pobliżu.
- Możliwość adaptacji do naszych wstrząsarek orbitalnych i poziomych (modele Orbital Midi, Orbital Maxi lub Horizontal Maxi).
- Automatyczny restart po nieoczekiwanym wyłączeniu, z zachowaniem parametrów sprzed zdarzenia. Na wyświetlaczu pojawia się znak zdarzenia.

Specyfikacja techniczna:

Model	I10-OE
Nr katalogowy	10000-01031
Termostatyizacja	
Moc (W)	500
Zakres temp. (°C)	T otocz. - 60
Rozdzielczość (°C)	0,1
Timer (min)	+/- 2%
Timer (min)	0-240
Dane ogólne	
Wymiary wewnętrzne (mm)	470x470x490
Wymiary zewnętrzne (mm)	480x490x620
Masa (kg)	18,0
Stopień ochrony IP	IP54
Pojemność	108 litry

Dostępne zestawy

		Nr katalogowy
ZESTAW: inkubator OPAQ I10-OE + wyrząsarka orbitalna Maxi OL30-ME	W zestawie urządzenie - inkubator OPAQ I10-OE oraz wyrząsarka orbitalna MAXI OL30-ME (bez akcesoriów)	10000-01084
Zestaw: inkubator OPAQ I10-OE + adapter	W zestawie urządzenie - inkubator OPAQ I10-OE oraz adapter do wyrząsarek	10000-01056

Akcesoria	Nr katalogowy
Zewnętrzny czujnik Pt100 Umożliwia kontrolę temperatury w pobliżu próbki	20000-00034
Podpora z 2 półkami Półki wyjmowane, regulowane na wysokość	20000-00171

