

Noria RD

Cyfrowe mieszadło rotacyjne



Cyfrowe mieszadło rotacyjne,
sterowane mikroprocesorem.

- Do ruchu rotacyjnego próbek o średnicy od 6 do 35 mm.
- Możliwość adaptacji do dowolnego wymiaru próbek, zależnie od potrzeb.
- Regulacja prędkości obrotowej, sterowana mikroprocesorem.
- Podświetlany wyświetlacz LCD wskazujący wybraną
- Do ruchu rotacyjnego próbek o średnicy od 6 do 35 mm.
- Możliwość adaptacji do dowolnego wymiaru próbek, zależnie od potrzeb.
- Regulacja prędkości obrotowej, sterowana mikroprocesorem.
- Podświetlany wyświetlacz LCD wskazujący wybraną prędkość rzeczywistą i timer.
- Alarm dźwiękowy.
- Sterowanie za pomocą przycisków membranowych.
- Umożliwia wkładanie i wyjmowanie próbek bez zatrzymywania urządzenia.
- W pełni regulowane nachylenie od 0° do 90°.
- Płynny i progresywny start i zatrzymanie.
- Timer od 0 do 120 min.
- Sprzęgło zabezpieczające umożliwia zatrzymanie ruchu obrotowego ręką.
- Powierzchnia odporna na zarysowania, z powłoką chemioodporną.
- Cicha praca. Odpowiednia do pracy ciągłej.

Specyfikacja techniczna:

Model	NR100DE
Nr katalogowy	30000-00084
Mieszanie	
Moc (W)	50
Rodzaj ruchu	Rotacyjny
Kąt nachylenia	0°-90°
Zakres prędkości (obr./min)	10-100
Dane ogólne	
Wymiary (mm)	320x260x290
Masa (kg)	6,5
Stopień ochrony IP	IP54

Akcesoria	Nr katalogowy
Platforma z zaciskami na:	
25 próbek Ø 6-7 mm	20000-00093
25 próbek Ø 8-9 mm	20000-00094
25 próbek Ø 10-11 mm Eppendorf	20000-00095
20 próbek Ø 12-13 mm	20000-00133
20 próbek Ø 14-15 mm	20000-00134
20 próbek Ø 16-17 mm	20000-00135
19 próbek Ø 18-19 mm	20000-00136
16 próbek Ø 20-21 mm	20000-00137
14 próbek Ø 22-23 mm	20000-00138
14 próbek Ø 24-25 mm	20000-00139
14 próbek Ø 27-30 mm	20000-00140
10 próbek Ø 32-35 mm	20000-00141
Stojaki na:	
60 próbek hodowlanych Ø 12-13,5 mm	20000-00051
36 próbek wirówkowych 15 ml Ø 16-17,5 mm	20000-00052
20 próbek wirówkowych 50 ml Ø 29-31 mm	20000-00053
60 próbek Eppendorf 0,5-2 ml	20000-00096

